



Productos **Climax**

MADE IN SPAIN



GAFA
SPECTACLE

595



**Aplicación
Application**

La gafa Climax 595-G ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía y frente a la radiación solar (ámbito laboral). De esta forma la gafa es capaz de resistir el impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s. Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica y a su extremada ligereza permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

Climax 595-G goggles have been designed to offer effective protection against the impact of high speed and low energy particles as well as sunlight (At work). Therefore, the goggles are able to withstand the impact of small projected particles, such as wood, metal or plastic chips or filings, pieces of stalks and plant twigs produced when using gardening machinery, etc. The speed of these particles should not exceed 45 m/s. Their special design offers minimal limitation of lateral vision and their optical neutrality and extreme lightness enables them to be worn for long periods without causing discomfort.

**Montura
Frame**

El frente, de una sola pieza, consiste en una tira de poliamida en forma de arco de color negro.
Las patillas son tipo espátula extensibles.

The front, made in one piece, has a black arch-shaped polyamide strip.
The sidepieces are of the extendable spatula type.

**Ocular
Eyepiece**

Es de tipo panorámico, neutro, color humo, con un espesor nominal que varía entre 1.6 y 2.8. Las plaquetas de apoyo nasal son fijas, conformadas como resalte del propio ocular.

It is panoramic, neutral and made of black polycarbonate, measuring nominally 1.6 to 2.8. The nose supports are fixed, made as an extension of the eyepiece itself.

**Marcado
Marking**

5
Protección frente a la radiación solar
Protection against solar radiation

3.1
Grado de protección
Protection degree

1
Clase óptica
Optical class

FT
Protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía a temperaturas extremas.
Protection from risk of impact by low-energy, high-velocity particles at extreme temperatures.


**Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification**

Certificación CE
Normas:
EN 166: 2001
EN 172: 1994
Reglamento (UE) 2016/425

CE Certification
Norms:
EN 166: 2001
EN 172: 1994
Regulation (EU) 2016/425

Aplicación
 Application

La gafa Climax 595-I ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía y frente a la radiación UV. De esta forma la gafa es capaz de resistir el impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s. Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica y a su extremada ligereza permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

Climax 595-I goggles have been designed to offer effective protection against the impact of high-speed and low energy particles and against UV radiation. Thus, these goggles can resist the impact of small projected objects such as wood, metal and plastic shavings, pieces of stalks and branches projected when using gardening machinery, etc. The speed of the particles must be less than 45 m/s. Their special design limits lateral vision as little as possible and thanks to their neutral optics and extreme lightness, they can be used for long periods without causing discomfort.

Montura
 Frame

El frente, de una sola pieza, consiste en una tira de poliamida en forma de arco de color negro.
 Las patillas son tipo espátula extensibles.

The front, made in one piece, has a black arch-shaped polyamide strip.
 The sidepieces are of the extendable spatula type.

Ocular
 Eyepiece

Es de tipo panorámico, neutro, incoloro, con un espesor nominal que varía entre 1.6 y 2.8. Las plaquetas de apoyo nasal son fijas, conformadas como resalte del propio ocular.

It is panoramic, neutral and made of colourless polycarbonate, measuring nominally 1.6 to 2.8. The nose supports are fixed, made as an extension of the eyepiece itself.

Marcado
 Marking

2C

 Protección frente a la radiación UV
 Protection against UV

1.2

 Grado de protección
 Protection degree

1

 Clase óptica
 Optical class

FT

Protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía a temperaturas extremas

Protection from risk of impact by low-energy, high-velocity particles at extreme temperatures.


Ensayos / Certificación CE
 Test / CE Certification

Certificación CE
Normas:

EN 166: 2001

EN 170: 2002

Reglamento (UE) 2016/425
CE Certification
Norms:

EN 166: 2001

EN 170: 2002

Regulation (EU) 2016/425

**Aplicación
Application**

La gafa Climax 595-A ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía y frente a la radiación UV. De esta forma la gafa es capaz de resistir el impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s. Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica y a su extremada ligereza permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

Climax 595-A goggles have been designed to offer effective protection against the impact of high-speed and low energy particles and against UV radiation. Thus, these goggles can resist the impact of small projected objects such as wood, metal and plastic shavings, pieces of stalks and branches projected when using gardening machinery, etc. The speed of the particles must be less than 45 m/s. Their special design limits lateral vision as little as possible and thanks to their neutral optics and extreme lightness, they can be used for long periods without causing discomfort.

**Montura
Frame**

El frente, de una sola pieza, consiste en una tira de poliamida en forma de arco de color negro.
Las patillas son tipo espátula extensibles.

The front, made in one piece, has a black arch-shaped polyamide strip.
The sidepieces are of the extendable spatula type.

**Ocular
Eyepiece**

Es de tipo panorámico, neutro, color amarillo, con un espesor nominal que varía entre 1.6 y 2.8. Las plaquetas de apoyo nasal son fijas, conformadas como resalte del propio ocular.

It is panoramic, neutral and made of yellow polycarbonate, measuring nominally 1.6 to 2.8. The nose supports are fixed, made as an extension of the eyepiece itself.

**Marcado
Marking**

	2	1.2	1	FT
Protección contra la radiación UV Protection against UV		Grado de protección Protection degree	Clase óptica Optical class	Protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía. Protection from risk of impact by low-energy, high-velocity particles.


**Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification**

Certificación CE
Normas:
 EN 166: 2001
 EN 170: 2002
 Reglamento (UE) 2016/425

CE Certification
 Norms:
 EN 166: 2001
 EN 170: 2002
 Regulation (EU) 2016/425